

CARACTERISTIQUES (Fm 160 - Frm 360)

Démarrage par saccade avec enroulement automatique
Transmission à chaîne
Mancherons de conduite réglables en hauteur
Embrayage conique en bain d'huile
Roues 13.00 x 5.00x6"
avec fil 20 ou 40 mm, avec lame 40/150 mm
avec fil 600 mm, avec lame 530 mm.
Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
SANS ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

(seulement pour fm 160)
Boîte à vitesses a 1 vitesse avant

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

(seulement pour frm 360)
Boîte à vitesses a 3 vitesses avant et une vitesse en arriere

mod. Fm 160



CARATTERISTICHE (Fm 160 - Frm 360)

Avviamento a strappo con autoavvolgente.
Trasmissione a catena.
Stegole di guida regolabili in altezza.
Frizione conica in bagno d'olio.
Ruote 13.00x5.00x6.
Altezza di taglio: con filo 20 o 40 mm, con lama 40/150 mm.
Larghezza di taglio: con filo 600 mm, con lama 530 mm.
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico.
SENZA ACCESSORI

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

(solo fm 160)
Cambio ad 1 velocità in avanti

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

(solo frm 360)
Cambio a 3 velocità in avanti + 1 retromarcia

KONSTRUKTIONSMERKMALE (Fm 160 - Frm 360)

Selbstaufrollenden Anlasser
Kettenantrieb
Handholm Hoheneinstellbar
Konuskupplung in Ölbad
Bereifungen 13.00x5.00x6
Schnittthöhe mit Fadenkopf von 20 oder 40 mm ca.
Schnittthöhe mit Sichelmäher von 40 bis 150 mm ca.
Schnittbreite mit Fadenkopf 600 mm ca.
Schnittbreite mit Sichelmäher 530 mm ca.
Unfallschvorrichtung
OHNE ZUBEHÖR

EXTRA MERKMALE (ohne fm 160)

Boîte à vitesses a 1 vitesse avant

EXTRA MERKMALE (ohne frm 360)

Getriebe mit 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückswärtgang

mod. Frm 360



FEATURES (Fm 160 - Frm 360)

Recoil starter
Chain drive
Handlebars with height adjustment
Cone clutch in oil bath
Wheels 13.00x5.00x6
Cutting height with nylon wires: 20 or 40 mm ca.
Cutting height with blade: from 40 to 150 mm
Cutting width with wires: 600 mm ca.
Cutting width with blade: 530 mm ca.
Safety device for accident prevention
WITHOUT ACCESSORIES

EXTRA FEATURES (fm 160 only)

1 forward speed gearbox

EXTRA FEATURES (frm 360 only)

3 forward speed + 1 reverse motion gearbox

Fm 160 - 1

Codice - Code Best. - Nr.	Motore - Engine Moteur - Motor	Kw	Ciclo - Cycle
11523003	BRIGGS & STRATTON 750 V	2,74	Benzina - Gasoline Essence - Benzin

Fm 360 - 3 + 1

Codice - Code Best. - Nr.	Motore - Engine Moteur - Motor	Kw	Ciclo - Cycle
11971813	BRIGGS & STRATTON INTEK PRO 65	4,8	Benzina - Gasoline Essence - Benzin


Fm 160- Frm 360

FORT[®]

accessori - accessories - accessoires - zubehör
codice - code - Best.-Nr.

descrizione - description - désignation - Beschreibung

12338601




Applicazione lama, altezza di taglio da 40 a 150 mm, larghezza di taglio 530 mm ca.

Blade assembly, cutting height from 40 to 150 mm, cutting width 530 mm. ca

Application lame, hauteur de coupe de 40 a 150 mm, largeur de coupe 530 mm ca.

Schnittwerkzeug mit Sichelmäher, Schnitthöhe von 40 bis 150 mm, Schnittbreite 530 mm ca.

12338602



Applicazione filo, altezza di taglio 20 oppure 40 mm, larghezza di taglio 600 mm ca.

Wire assembly, cutting height 20 or 40 mm, cutting width 600 mm ca.

Application fil, hauteur de coupe de 20 ou 40 mm, largeur de coupe 600 mm ca

Schnittwerkzeug mit Fadenkopf, Schnitthöhe 20 oder 40 mm, Schnittbreite 600 mm ca.

FORT[®]

FORT S.r.l. unipersonale

Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (Vi) - Italy

Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020

info@fort-it.com - www.fort-it.com