

CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo con autoavvolgente
Cambio monomarcia ad ingranaggi in bagno d'olio
Frizione a cinghia
Preso di forza frontale indipendente
Attacco rapido attrezzi
Stegole di guida registrabili in altezza
Ruote 3.50x6 tractor
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico
Barra falciante nazionale mulching da 82 cm

FEATURES

Recoil starter
1 forward speed with gears in oil bath
Belt - clutch
Frontal and independent power take-off
Swift fastening for accessories
Handlebars with height adjustment
Wheels 3.50x6 tractor
Safety device for accident prevention
Domestic mulching mowing bar 82 cm

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade avec enroulement automatique
Boîte à vitesses à une vitesse à engrainages en bain d'huile
Embrayage à courroie
Prise de force frontale indépendante
Attache rapide pour les accessoires
Mancherons de conduite réglables en hauteur
Roues 3.50x6 tractor
Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
Barre à faucher nationale mulching 82 cm



KONSTRUKTIONSMERKMALE

Selbstaufrollenden Anlasser
Getriebe in Ölbad mit 1 Vorwärtsgang
Riemenkupplung
Unabhängige Frontalzapfwelle
Schnellanschluß für Geräte
Höhenverstellbarer Führungsholm
Bereifungen 3.50x6 tractor
Unfallschutzvorrichtung
National Mähbalken Mulching 82 cm

VERSIONE STANDARD - STANDARD VERSION - VERSION STANDARD - STANDARD VERSION

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
11743002	F55B	4,1	Benzina - Gasoline Essence - Benzin

con barra falciante nazionale mulching da 82 cm - with domestic mulching mowing bar 82 cm avec barre à faucher national mulching 82 cm - mit national Mähbalken Mulching 82 cm