

## Motoazada para uso intensivo

104

NOVEDAD



Ideal para particulares que deben preparar la tierra antes de la siembra. Con dos marchas de avance y una de retroceso para afrontar las labores más difíciles.



Selector de marchas externo, práctico y ergonómico.



Manillar con regulación vertical para trabajar en la postura correcta.



Fresa de 85 cm con discos laterales de protección.

Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque	
				autorretráctil	eléctrico
gasoline	Emak K 800 H OHV	182 cm <sup>3</sup>	5,7 HP	•	

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

### Detalle de accesorios

	<b>Surcador</b> Código <b>69209081</b> (precisa portaherramientas <b>69209088</b> )
	<b>Arado</b> Código <b>69209082</b> (precisa portaherramientas <b>69209088</b> )
	<b>Arrancadora de patatas</b> Código <b>69209083</b> (precisa portaherramientas <b>69209088</b> )
	<b>Par de ruedas metálicas</b> Código <b>69209085</b>
	<b>Par de ruedas de goma 3.50-6\"/&gt;</b> Código <b>69209089</b>
	<b>Par de ruedas de goma 4.00-8\"/&gt;</b> Código <b>69209086</b>



### Cambio/ Velocidad (km/h):

**3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)**


Velocidades (km/h):



Vueltas de fresa con motor 3400 rpm



### Dimensiones (mm)



L1	1500
H1	800
W1	850

Transmisión	engranajes en baño de aceite y cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	regulable verticalmente
Fresa	85 cm con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	72 kg