

## Motocultivador para uso intensivo

### KAM 4



Destinada a los pequeños agricultores y profesionales del mantenimiento de espacios verdes, esta máquina es sumamente versátil y asocia muy eficazmente la fiabilidad duradera a la manejabilidad y la seguridad. La amplia gama de accesorios disponibles cubre las necesidades de los usuarios más exigentes.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Frenos independientes de serie para facilitar las maniobras en los terrenos más difíciles.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad: la máquina resulta fácilmente manejable incluso con la fresa y demás accesorios.

Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque	
				autorretráctil	eléctrico
	POWERED BY HONDA GX 270 OHV	270 cm <sup>3</sup>	8,0 HP	•	

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.


### Detalle de accesorios



**Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm**  
16 cuchillas  
**QuickFit incluido**  
(reducible 40 cm  
con kit **69210259**)  
Código **69219088**



**Movimiento en baño de aceite**  
Código **69229025**



**Excavadora frontal**  
**L 100x40 cm**  
**Conexión rápida**  
Regulación horizontal y vertical  
(precisa QuickFit **69212006**)  
Código **69209065**




### VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**

**6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"**

Velocidades (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66
	4,17	3	3R	4,41

### Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	630
L3	1040
H1	136-43
W1	437-589
W2	400-700


### VERSIÓN SEGADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**

**6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"**

Velocidades (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66
	4,17	3	3R	4,41

### Dimensiones (mm)














L1	1710
L2	900
L3	810
H1	125-40
W1	437-589
W2	950-1450

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas integrado
Peso	120 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

# Accesorios



## KAM 4

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Fresas</b>				
 <p>Fresa Ø 280, <b>60-50-(40)</b> cm 16 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> (reducible 40 cm con kit <b>69210259</b>)</p>	69219088	 <p>Rueda de sostén</p>	Z0020368	
		 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>(80)-70-60-(50)</b> cm 20 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> Rueda de sostén (extensible 80 cm con kit <b>69210231</b>) (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219059	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
		 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>80-70-60-(50)</b> cm 24 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> Rueda de sostén (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219054	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
		 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>(80)-70-60-(50)</b> cm 20 cuchillas <b>Conexión fija</b> Rueda de sostén (extensible 80 cm con kit <b>69210231</b>) (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219065	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
		 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	

# Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Ruedas de goma</b>				
<p>Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo</p>	69209025B	<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L1055015	
<p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable</p>	69209004B	<p>Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)</p>	69209099	
		<p>Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	Z0020321	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
<p>Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable</p>	69209003B	<p>Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)</p>	69209099	
		<p>Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	Z0020321	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L0030200	
<p>Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo</p>	69209012A	<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	

# Accesorios



## KAM 4

Accesorio		Opcional accesorio			
<b>Ruedas metálicas</b>					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Semiejes atornillados regulables	69209105
				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
<b>Portaherramientas regulable</b>					
	Portaherramientas regulable	L1055001A		Arado de una reja	Z0020102
				Arado reversible a 180°	Z0020104
				Surcador	Z0020133
				Cultivadora de dientes fijos	L0010200
				Arrancadora de patatas	L0066400
<b>Movimientos y lastrones</b>					
	Movimiento mecánico	69229026		0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084
	Movimiento en baño de aceite	69229025		1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085
				1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086
				0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229068
				1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229069
				1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229070
				1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229071
				1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
				1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
				1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
	Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229064			



# Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Excavadora frontal</b>				
	Excavadora frontal <b>L 100x40 cm</b> <b>Conexión rápida</b> Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>69209065</b>		
<b>Turbonieve</b>				
	Turbina <b>L 60 cm</b> <b>Dos etapas</b> Chimenea regulable <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0026200</b>		
<b>Escoba frontal</b>				
	Escoba <b>L 100xØ 35 cm</b> Regulación horizontal y vertical <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0094200</b>		
	Escoba <b>L 100xØ 50 cm</b> Regulación horizontal y vertical desde el puesto de conducción <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0047000</b>		
<b>Desbrozadoras de ruedas con rodillo</b>				
	Desbrozadora de ruedas <b>L 65 cm</b> <b>24</b> cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0091000</b>		
<b>Remolque</b>				
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja <b>1,25x0,95 m</b> Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima <b>300 kg</b> Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual <b>Caja volquete</b> Barandilla trasera abatible <b>(no homologado para circulación vial)</b>	<b>L0018601</b>		
<b>QuickFit</b>				
	Conexión rápida <b>QuickFit</b>	<b>69212006</b>		