

## Motocultivador para uso intensivo

### KAM 5



Diseñada para usuarios profesionales, gracias al bloqueo del diferencial, esta máquina permite abordar cualquier tipo de terreno, incluso mojado. Extremadamente versátil y segura, se distingue también por su solidez y manejabilidad. Funciona con una amplia gama de accesorios, por lo que cubre cualquier exigencia específica del usuario.



Diferencial e inversor con palanca de mando en el manillar.



Frenos independientes de serie para facilitar las maniobras en los terrenos más difíciles.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.

Alimentación	Motor marca/modelo		Cilindrada	Potencia*	Arranque		
					autorretráctil	eléctrico	
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 270 OHV	270 cm <sup>3</sup>	8,0 HP	•		
gasoline	POWERED BY HONDA	GX 340 OHV	389 cm <sup>3</sup>	9,5 HP	•		
gasoline	KOHLER	CH 395 OHV	277 cm <sup>3</sup>	9,5 HP	•		
diesel	KIPOR	KM 186	406 cm <sup>3</sup>	8,5 HP	•		
diesel	KIPOR	KM 186	406 cm <sup>3</sup>	8,5 HP	•	•	batería suministrada de serie
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small>	15LD440	441 cm <sup>3</sup>	10,9 HP	•		
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small>	15LD440	441 cm <sup>3</sup>	10,9 HP	•	•	batería suministrada de serie

\* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

### Detalle de accesorios



**Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm**  
20 cuchillas  
**QuickFit incluido**  
Rueda de sostén  
(extensible 80 cm con kit **69210231**)  
(reducible 50 cm con kit **69210229**)  
Código **69219059**



**Turbina L 60 cm**  
**Dos etapas**  
Chimenea regulable  
**Conexión rápida**  
(precisa QuickFit **69212006**)  
Código **L0026200**



**Desbrozadora de ruedas L 65 cm**  
**24 cuchillas en 'Y'**  
Freno de seguridad integrado  
**Conexión rápida**  
(precisa QuickFit **69212006**)  
Código **L0091000**




### VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**

**6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"**

Velocidades (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66
	4,17	3	3R	4,41

### Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	630
L3	1040
H1	136-43
W1	437-589
W2	400-700



### VERSIÓN SEGADORA

**Cambio/ Velocidad (km/h):**

**6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"**

Velocidades (km/h):	1,20	1	1R	1,27
	2,52	2	2R	2,66
	4,17	3	3R	4,41

### Dimensiones (mm)



L1	1710
L2	900
L3	810
H1	125-40
W1	437-589
W2	950-1450

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	130 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)

# Accesorios



## KAM 5

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Fresas</b>				
 <p>Fresa Ø 280, <b>60-50-(40)</b> cm 16 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> (reducible 40 cm con kit <b>69210259</b>)</p>	69219088	 <p>Rueda de sostén</p>	Z0020368	
		 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>(80)-70-60-(50)</b> cm 20 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> Rueda de sostén (extensible 80 cm con kit <b>69210231</b>) (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219059	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>80-70-60-(50)</b> cm 24 cuchillas <b>QuickFit incluido</b> Rueda de sostén (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219054	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	
 <p>Fresa Ø 320, <b>(80)-70-60-(50)</b> cm 20 cuchillas <b>Conexión fija</b> Rueda de sostén (extensible 80 cm con kit <b>69210231</b>) (reducible 50 cm con kit <b>69210229</b>)</p>	69219065	 <p>Surcador retrofresa</p>	L0009800	

# Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Ruedas de goma</b>				
<p>Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo</p>	69209025B	<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L1055015	
<p>Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable</p>	69209004B	<p>Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)</p>	69209099	
		<p>Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	Z0020321	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L0021600	
<p>Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable</p>	69209003B	<p>Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)</p>	69209099	
		<p>Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)</p>	Z0020321	
		<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	
		<p>Par de espaciadores L 50 mm</p>	69209094	
		<p>Par de cadenas para nieve</p>	L0030200	
<p>Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo</p>	69209012A	<p>Semiejes atornillados regulables</p>	69209105	
		<p>Semiejes regulables de 5 orificios</p>	L0059500	

# Accesorios



## KAM 5

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Ruedas metálicas</b>				
 Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	 Semiejes atornillados regulables	69209105	
		 Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	
		 Par de espaciadores L 50 mm	69209094	
<b>Portaherramientas regulable</b>				
 Portaherramientas regulable	L1055001A	 Arado de una reja	Z0020102	
		 Arado reversible a 180°	Z0020104	
		 Surcador	Z0020133	
		 Cultivadora de dientes fijos	L0010200	
		 Arrancadora de patatas	L0066400	
<b>Movimientos y lastrones</b>				
 Movimiento mecánico	69229026	 0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084	
		 Movimiento en baño de aceite	69229025	 1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos
 1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086			
 0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229068			
 1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229069			
 1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229070			
 1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales	69229071			
 1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036			
 1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021			
 1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900			
 1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037			
 1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038			
 Lastre para movimiento mecánico	L0105500			
 Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700			
 Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229064			

# Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
<b>Excavadora frontal</b>				
	Excavadora frontal <b>L 100x40 cm</b> <b>Conexión rápida</b> Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>69209065</b>		
<b>Turbonieve</b>				
	Turbina <b>L 60 cm</b> <b>Dos etapas</b> Chimenea regulable <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0026200</b>		
<b>Escoba frontal</b>				
	Escoba <b>L 100xØ 35 cm</b> Regulación horizontal y vertical <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0094200</b>		
	Escoba <b>L 100xØ 50 cm</b> Regulación horizontal y vertical desde el puesto de conducción <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0047000</b>		
<b>Desbrozadoras de ruedas con rodillo</b>				
	Desbrozadora de ruedas <b>L 65 cm</b> <b>24</b> cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado <b>Conexión rápida</b> (precisa QuickFit <b>69212006</b> )	<b>L0091000</b>		
<b>Remolque</b>				
	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja <b>1,25x0,95 m</b> Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima <b>300 kg</b> Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual <b>Caja volquete</b> Barandilla trasera abatible <b>(no homologado para circulación vial)</b>	<b>L0018601</b>		
<b>QuickFit</b>				
	Conexión rápida <b>QuickFit</b>	<b>69212006</b>		