



**QUALITY TVM MATTERS!**



T233



T273







**TM**  
TRACTOR

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MOTOR                               |                                                                                         |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Marca                               | Mitsubishi                                                                              | Mitsubishi                        |
| Modelo                              | S3L                                                                                     | S3L2                              |
| Tipo                                | Diesel de 3 cilindros arrefecido a água                                                 |                                   |
| Cilindrada (cm³)                    | 1125                                                                                    | 1318                              |
| Potência nominal                    | 23 Hp a 2700 rpm                                                                        | 27 Hp a 2700 rpm                  |
| Potência máxima                     | 25 Hp a 3000 rpm                                                                        | 27 Hp a 2700 rpm                  |
| Binário                             | 65 Nm a 1800 rpm                                                                        | 79,4 Nm a 1000 rpm                |
| Filtro de ar                        | Duplo a seco                                                                            | Duplo a seco                      |
| Biodiesel                           | 5%                                                                                      | 5%                                |
| Capacidade do dep. combustível (lt) | 25                                                                                      | 25                                |
| SISTEMA ELÉTRICO                    |                                                                                         |                                   |
| Alternador                          | 12V, 50A                                                                                | 12V, 50A                          |
| TRANSMISSÃO                         |                                                                                         |                                   |
| Transmissão                         | Hidrostática com variação contínua de velocidade (2 velocidades) e inversor; tração 4x4 |                                   |
| Velocidade em estrada (Km/h)        | 20                                                                                      | 20                                |
| Travões                             | Multidisco em banho de óleo                                                             |                                   |
| Bloqueio do diferencial             | Mecânico por pedal                                                                      |                                   |
| Direção                             | Hidrostática com circuito independente                                                  |                                   |
| Embraiagem                          | Monodisco a seco                                                                        |                                   |
| SISTEMA HIDRÁULICO                  |                                                                                         |                                   |
| Bomba                               | Bomba engrenagens dupla                                                                 |                                   |
| Caudal bomba (L/min)                | 23,9                                                                                    | 23,9                              |
| Caudal bomba direção (L/min)        | 16,2                                                                                    | 16,2                              |
| Caudal máximo total (L/min)         | 40,1                                                                                    | 40,1                              |
| Categoria, engate aos três pontos   | I                                                                                       | I                                 |
| Capacidade de elevação (kg)         | 550                                                                                     | 550                               |
| Tipo de elevação                    | Controlo Posição                                                                        | Controlo Posição/<br>Profundidade |
| Engates aux. hidráulicos            | 1 distribuidor auxiliar de duplo efeito                                                 |                                   |
| TDF                                 |                                                                                         |                                   |
| Tipo                                | Independente/3 Posições - traseira e ventral                                            |                                   |
| Controlo                            | Eletro-hidráulico                                                                       |                                   |
| TDF (rpm)                           | 540                                                                                     | 540                               |
| Diâmetro (mm)                       | 35/6 estrias                                                                            | 35/6 estrias                      |
| ABASTECIMENTOS                      |                                                                                         |                                   |
| Combustível (L)                     | 25                                                                                      | 25                                |
| Líquido de arrefecimento (L)        | 7                                                                                       | 7                                 |
| Cárter do motor (com filtro) (L)    | 5,7                                                                                     | 5,7                               |
| Óleo hidráulico (L)                 | 32                                                                                      | 32                                |
| Óleo do diferencial anterior (L)    | 8,2                                                                                     | 8,2                               |
| DIMENSÕES (com pneus standard)      |                                                                                         |                                   |
| Comprimento total com 3P (mm)       | 2881                                                                                    | 2881                              |
| Largura total mín./máx. (mm)        | 1004 / 1093                                                                             | 1004 / 1093                       |
| Altura ao aro (mm)                  | 2500                                                                                    | 2500                              |
| Distância entre eixos (mm)          | 1480                                                                                    | 1480                              |
| Altura mínima ao solo (mm)          | 230                                                                                     | 230                               |
| Raio mín. viragem com travões (mm)  | 2400                                                                                    | 2400                              |
| Raio mín. viragem sem travões (mm)  | 2950                                                                                    | 2950                              |
| PNEUS (posteriores/anteriores)      |                                                                                         |                                   |
| Agrícolas                           | 10.50x80-18/6.50x80-12                                                                  | 9.50-20/6-14                      |
| Industriais                         | 12x16.50/23x8.50-12                                                                     | 12x16.50/23x8.50-12               |
| Jardinagem                          | 36x13.50-15/25x8.50-14                                                                  | 36x13.50-15/25x8.50-14            |
| ROPS                                |                                                                                         |                                   |
| Standard                            | ROPS                                                                                    | ROPS                              |
| PESO                                |                                                                                         |                                   |
| Com pneus standard                  | 995                                                                                     | 995                               |



CONCESSIONÁRIO



PORTUGAL

T 244 819 114

F 244 819 113

comercial@agricortes.com

Av. do Lis - Cortes

2410-501 LEIRIA

ANGOLA

M 933 203 108

sales@agricortes.com

LUANDA

**AGRICORTES**  
AGRICORTES