

TYM

QUALIDADE PREMIUM

A Família de Tratores TYM



TS25

Tração às 4 rodas motrizes | Plataforma plana | Direção hidrostática | Eixo anterior robusto | Caixa da transmissão em ferro fundido | Capacidade de elevação do hidráulico 600 Kg | Saídas hidráulicas para implementos.



AGRICORTES
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.

Av. do Lis - Cortes 2410-501 LEIRIA
T 244 819 114
M 966 781 534
comercial@agricortes.com
Filiais Lisboa, Madrid, Luanda
Sucursais Batalha, Pombal





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	TS25	TS25 HST
MOTOR		
Marca	Yanmar	Yanmar
Modelo	3TNV76	3TNV76
Tipo	Diesel de 3 cilindros, injeção indireta, arrefecido a água	Diesel de 3 cilindros, injeção indireta, arrefecido a água
Cilindrada (cm ³)	1116	1116
Potência máxima	19,9 kW (27,06 Hp) a 3200 rpm	19,9 kW (27,06 Hp) a 3200 rpm
Potência máxima homologada	19,2 kW (26,1 Hp) a 3000 rpm	19,2 kW (26,1 Hp) a 3000 rpm
Binário máximo	67,8 Nm a 2000 rpm	67,8 Nm a 2000 rpm
Filtro ar	Duplo a seco	Duplo a seco
Capacidade do dep. combustível (lt)	22	22
SISTEMA ELÉTRICO		
Alternador	12V, 40A	12V, 40A
TRANSMISSÃO		
Tipo	Mecânica	Hidrostática
Número de velocidades	6 x 2	2
Velocidade em estrada (km/h)	17,7	18,1
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Bloqueio do diferencial	Mecânico por pedal	Mecânico por pedal
Direção	Hidrostática com circuito independente	Hidrostática com circuito independente
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco
SISTEMA HIDRÁULICO		
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba (L/min)	15,8	15,8
Caudal bomba direção (L/min)	10,5	10,5
Caudal máximo total (L/min)	26,3	26,3
Categoria, engate aos três pontos	I	I
Capacidade de elevação posterior (kg)	600	600
Tipo elevação	Controlo Posição	Controlo Posição
Engates aux. hidráulicos	1 distribuidor auxiliar de duplo efeito	1 distribuidor auxiliar de duplo efeito
Capacidade de reboque (kg)	3000	3000
Capacidade de elevação anterior (kg)	350	350
TDF		
Tipo	Semi-independente	Independente
Controlo	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	540	540
Diâmetro (mm)	35	35
ABASTECIMENTOS		
Combustível (L)	22	22
Líquido arrefecimento (L)	3,6	3,6
Cárter motor (com filtro) (L)	2,7	2,7
Óleo hidráulico (L)	17	17
Óleo do diferencial anterior (L)	3,5	3,5
DIMENSÕES		
Comprimento total com 3P (mm)	2668	2668
Largura total com pneus agric./jard. (mm)	1164 / 1290	1164 / 1290
Altura ao aro com pneus agric./jard. (mm)	2320 / 2268	2320 / 2268
Distância entre eixos (mm)	1460	1460
Altura mínima ao solo c/ pneus agric./jard.(mm)	240 / 188	240 / 188
Raio mínimo de viragem sem travões (mm)	2585	2585
PNEUS (posteriores/anteriores)		
Agrícolas	9.50-16 / 6-12	9.50-16 / 6-12
Industriais	27x12,5-15 / 20x8-10	27x12,5-15 / 20x8-10
Jardinagem	29x12,5-15 / 20x8-10	29x12,5-15 / 20x8-10
ROPS		
Standard	ROPS	ROPS
PESO		
Com pneus standard	768	756



CONCESSIONÁRIO

